

Merkmale des Carryall 232 StVZO

- Scheinwerfer
- Passt auf die Ladefläche eines LKW
- Blattfeder mit zweifachen hydraulischen Stoßdämpfer, hinten und vorn
- Fuß-Feststellbremse
- Großzügig ausgelegte Gummimatte im Fußraum
- Rotationsgeformter kipbarer Kunststoff-Auflieger-Kasten
- 20"-Geländereifen
- kleinster Wendekreis seiner Klasse
- Sportlenkrad
- drei Getränkehalter
- 48-V-Antriebssystem
- Anhängerkupplung

Spezifikation des Carryall 232 StVZO

Spezifikation	Carryall 232 Elektro
Antriebsart	Elektrisch
Antriebsmotor	48-V
Leistung	3,2 PS (durchgängig) 10 PS(Spitze)
Drehzahlregler	automatischer Geschwindigkeitssensor
Antriebseinheit	12:3:1 Direktantriebsachse, zweifaches Stirnradgetriebe
Batterien	achtmal 6-8 V, zyklenfähig
Lenkung	Selbstnachstellende Zahnstangenlenkung
Federung vorne	Einzelne Blattfeder mit zweifachen hydraulischen Stoßdämpfern
Federung hinten	Blattfedern mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern
Bremsen	Hinterrad-Trommelbremsen
Feststellbremse	Fußschalter
Fahrgestellrahmen	ultraleichtes 6061 Aluminium
Karosserie vorn	ABS mit Solarcoat
Karosserie hinten	ArmorFlex®
Vorderräder	20 × 10-8, 4-lagig, geländegängiges Profil
Hinterräder	20 × 10-8, 4-lagig, geländegängiges Profil
Ladefläche	65.3 cm x 110.5 cm x 27.9 cm
Ladefächenzuladung	136,1 kg
Gesamtzuladung	363.2 kg
Sitzplätze	2/4
Gesamtlänge	257 cm
Gesamtbreite	135 cm mit Trittbügel
Gesamthöhe	121,9 cm
Radstand	165,1 cm
Bodenfreiheit	14 cm
Spurweite	86,4 cm/96,5 cm

Leergewicht (Ohne Batterien)	260 kg
Wenderadius	2,7 m
Höchstgeschwindigkeit	27-30 km/h