

Merkmale des Carryall 710 LSV

- Straßenzulassung (LSV – Low Speed Vehicle) mit bis zu 40-km/h-Geschwindigkeit.
- Umweltfreundliches und leistungsfähiges 21 PS (Spitze) Wechselstrom-Antriebssystem
- Dreipunktgurte und Windschutzscheibe aus Sicherheitsglas (Türen optional)
- Frontlichter, Rücklichter, Bremslichter, Blinker, Hupe und Nummernschildbefestigung
- Außenspiegel und Reflektoren
- hydraulische Allrad-Bremsen, Scheibenbremsen vorn, Trommelbremsen hinten
- 205/50 R10 DOT straßenzugelassene Reifen
- 2 Jahre Garantie
- hoch belastbare Stoßstange
- On-Board-Aufladegerät
- Rahmen, Fahrgestell und Kastenaufbau aus nichtrostendem und ultraleichtem Aluminium
- Batterieanzeige und Batteriewarnlicht
- aufrollbare Sicherheitsgurte
- zwei einzelne Schalensitze
- 567-kg-Gesamtzuladung
- SmartKey™ optional

Spezifikation des Carryall 710 LSV

Spezifikation	Carryall 710 LSV
Antriebsart	Elektrisch
Antriebsmotor	3-Phasen-Wechselstrom-Induktionsmotor
Leistung	4 PS @ 6080 U/min (durchgängig) 21 PS (Spitze)
Antriebseinheit	10.3:1 Direktantriebsachse, zweifaches Stirnradgetriebe
Elektrische Anlage	48 V
Batterien	achtmal 6 V, Standard: T105 = 115 min bei 75 A; Schwerlast: T145 = 145 min bei 75 A
Ladegerät	automatisch, computergesteuerte 48 V DC, 17 A, UL/cUL-approbiert
Steuereinheit	400 A kontaktlos, Wechselstrom
Schlüssel- oder Pedalstart	Pedal
Lenkung	Selbstnachstellende Zahnstangenlenkung
Federung vorne	Einzelne Blattfeder mit zweifachen hydraulischen Stoßdämpfern
Federung hinten	Blattfedern mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern
Bremsen	Allrad; Scheibenbremsen vorn, Trommelbremsen hinten
Feststellbremse	Handbremse
Fahrgestellrahmen	Aluminum-doppel-T-Träger
Karosseriefarbe	Gleiche Farbe über eingespritzte Farbe
Karosserie vorn	ArmorFlex®
Karosserie hinten	Aluminum
Lichtanlage	Standard nach FMVSS 500-Regelung
Anhängerkupplung	optional
Bereifung	205/50 R10, Premium-Reifen

Instrumentierung	Batteriewarnlicht
Ladefläche	179,1 cm x 114,6 cm x 23,5 cm
Auflieger	171,8 cm x 112,2 cm
Ladefächenhöhe	69,9 cm
Ladefächenzuladung	385,6 kg
Gesamtzuladung	567 kg
Sitzplätze	2
Gesamtlänge	349,3 cm
Gesamtbreite	127,7 cm
Gesamthöhe	188,72 cm
Radstand	251,7 cm
Bodenfreiheit	14,2 cm
Spurweite	87.6 cm/97.8 cm
Leergewicht (Ohne Batterien)	441,8 kg
Wendeaußenradius	8 m Durchmesser
Wenderadius	3,8 m
Intersecting Aisle Radius	266,7 cm
Höchstgeschwindigkeit	40 km/h; 24 km/h im economy mode mit optionalem SmartKey™
Fahrzeuggarantie	Eingeschränkte 2-Jahresgarantie