

Merkmale des Club Car Carryall 1500 Benzin 2WD

- 2 Jahre Garantie
- Scheinwerfer
- Höchstgeschwindigkeit 30,6 km/h
- Überroll-Schutzsystem (ROPS) ist nach 5 verschiedenen internationalen Standards zertifiziert
- Scheibenbremsen vorn/hinten, hydraulisch
- Doppel-Dreieckslenker-Vorderradaufhängung mit Teleskopstoßdämpfern erhöht den Fahrkomfort und reduziert den Reifenverschleiß
- Halbstarre Hinterradaufhängung mit Teleskopstoßdämpfern
- 18,5 cm Bodenfreiheit für schlechtes Gelände
- Das Armaturenbrett im Kratfahrzeug-Design bietet Handschuhfach, Getränkehalter, Ablagen und ein kippbares Lenkrad.
- 20,1 PS luftgekühlter Kawasaki®-Benzinmotor
- kippbarer Kastenaufbau aus Stahl mit abnehmbarer Ladeklappe
- Sitzoption: Einzelsitze oder als Bank
- Nichtrostender ultraleichter Aluminiumrahmen, Fahrgestell und Kastenaufbau
- 658 kg Gesamtzuladung; Schwerlast bis zu 862 kg möglich
- versenkbare Sicherheitsgurte

Spezifikation des Club Car Carryall 1500 Benzin 2WD

Spezifikation	Carryall 1500 Benzin 2WD
Antriebsart	Benzin
Motor	Kawasaki 4-Takt, OHV, 675 cm ³ , 2-Zylinder Industriequalität
Motorkühlung	Luft
Motorschmierung und Ölfiltertyp	Volldruckschmierung, Wechselfilter
max. Drehmoment	49,5 Nm
Leistung	20,1 PS (15,0 kW)
Zündung	Transistorspule
Allradkupplung	Automatisch – IntelliTrak
Differential vorn	Automatisch – IntelliTrak
Differential hinten	Auto locking – IntelliTrak
Drehmomentwandler	CVT
Elektrische Anlage	12 V, 500 CCA
Lenkung	Zahnstangenlenkung, neigbar
verstellbares Lenkrad	Standard
Federung vorne	Doppel-Dreieckslenker mit Teleskopstoßdämpfers
Federung hinten	Starrachse mit 4 Lenkern und Schraubenfedern
Bremsen	Scheibenbremsen vorn und hinten
Feststellbremse	KFZ-konform
Fahrgestellrahmen	Aluminiumrohr
Karosserie vorn	GE Geloy stoßfest, kratzfest, Spritzgussfarbe
Karosserie hinten	Aluminum

Vorderräder	All-terrain, 23 × 10,5-12, 4-lagig
Hinterräder	All-terrain, 24 × 10,5-12, 4-lagig
Instrumentierung	elektronische Tankanzeige/Stundenzähler, Öl-Warnlicht
Auflieger	124 cm x 126,5 cm x 27,7 cm
Ladefächenhöhe	83,8 cm
Ladefächenzuladung	476,3 kg; 680,3 kg möglich
Gesamtzuladung	658 kg; 862 kg möglich
Sitze	Wahlweise Einzelsitz oder Bank; einstellbarer Fahrersitz ist nur als Einzelsitzvariante möglich
Sitzplätze	2
Gesamtlänge	316,5 cm
Gesamtbreite	148,5 cm
Gesamthöhe	133,5 cm
Radstand	225,3 cm
Bodenfreiheit	18,5 cm
Tankinhalt	24,6 l
Spurweite	124 cm
Leergewicht (mit Batterie)	639,57 kg
Höchstgeschwindigkeit	30,6 km/h
Wenderadius	3,8 m
Fahrzeuggarantie	2-Jahre/2000 Betriebsstunden eingeschränkt

Merkmale des Club Car Carryall 1500 Diesel 4WD

- 2 Jahre Garantie
- Scheinwerfer
- Exklusives IntelliTrak™-System, unser automatisches, Allrad-Antriebssystem
- 20 PS wassergekühlter Kubota™-Dieselmotor
- 40,2 km/h Höchstgeschwindigkeit
- Überroll-Schutzsystem (ROPS) ist nach 5 verschiedenen internationalen Standards zertifiziert
- Scheibenbremsen vorn/hinten, hydraulisch
- Doppel-Dreieckslenker-Vorderradaufhängung mit Teleskopstoßdämpfern erhöht den Fahrkomfort und reduziert die Reifenabnutzung
- Halbstarre Hinterradaufhängung mit Teleskopstoßdämpfern
- 20,8 cm Bodenfreiheit für schlechtes Gelände
- Das Armaturenbrett im Kraftfahrzeug-Design bietet Handschuhfach, Getränkehalter, Ablagen und ein kippbares Lenkrad.
- kippbarer Kastenaufbau aus Stahl mit abnehmbarer Ladeklappe
- Sitzoption: Einzelsitze oder als Bank
- Nichtrostender ultraleichter Aluminiumrahmen, Fahrgestell und Kastenaufbau
- 544 kg Gesamtzuladung; Schwerlast bis zu 658 kg möglich
- versenkbare Sicherheitsgurte

Spezifikation des Club Car Carryall 1500 4WD

Spezifikation	Carryall 1500 4WD
Antriebsart	Diesel
Motor	Kubota D722, 719 cm ³ , 3-Zylinder
Motorkühlung	Flüssigkeitskühlung
Motorschmiierung und Ölfiltertyp	Vollständige Druckschmierung, Wechselfilter
max. Drehmoment	45 Nm
Leistung	20 PS (15 kW)
Zündung	Kompression
Allradkupplung	Automatisch – IntelliTrak
Differential vorn	Automatisch – IntelliTrak
Differential hinten	Auto locking – IntelliTrak
Drehmomentwandler	CVT
Elektrische Anlage	12 V, 500 CCA
Lenkung	Zahnstangenlenkung, selbsteinstellend
verstellbares Lenkrad	Standard
Federung vorne	Blattfedern mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern
Federung hinten	Blattfedern mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern
Bremsen	Scheibenbremsen vorn und hinten, hydraulisch
Feststellbremse	KFZ-konform
Fahrgestellrahmen	Aluminiumrohr
Karosserie vorn	GE Gelay stoßfest, kratzfest, Spritzgussfarbe
Karosserie hinten	Aluminum
Vorderräder	All-terrain, 25 × 10,5-12, 4-lagig
Hinterräder	All-terrain, 25 × 10,5-12, 4-lagig
Instrumentierung	elektronische Tankanzeige/Stundenzähler, Öl-Warnlicht, coolant high temp warning light
Auflieger	124 cm x 126.5 cm x 27,7 cm
Ladefächenhöhe	83,8 cm
Ladefächenzuladung	363,2 kg
Gesamtzuladung	544 kg; 658 kg möglich
Sitze	Wahlweise Einzelsitz oder Bank; einstellbarer Fahrersitz ist nur als Einzelsitzvariante möglich
Sitzplätze	2
Gesamtlänge	316,5 cm
Gesamtbreite	148,5 cm
Gesamthöhe	199,6 cm
Radstand	225,3 cm
Bodenfreiheit	20,8 cm
Tankinhalt	24,6 l
Spurweite	124 cm

Leergewicht (mit Batterie)	703,1 kg
Höchstgeschwindigkeit	40,2 km/h
Wenderadius	3,8 m
Fahrzeuggarantie	2-Jahre/2000 Betriebsstunden eingeschränkt