

Merkmale des Club Car Carryall 1700 Diesel 4WD

- 2 Jahre Garantie
- Exklusives IntelliTrak™-System, unser automatisches, Allrad-Antriebssystem
- 40,2 km/h Höchstgeschwindigkeit
- Scheibenbremsen vorn und hinten, hydraulisch
- Doppel-Dreieckslenker-Vorderradaufhängung mit Teleskopstoßdämpfern erhöht den Fahrkomfort und reduziert die Reifenabnutzung
- Halbstarre Hinterradaufhängung mit Teleskopstoßdämpfern
- 20,8 cm Bodenfreiheit für schlechtes Gelände
- Das Armaturenbrett im Kraftfahrzeug-Design bietet Handschuhfach, Getränkehalter, Ablagen und ein kippbares Lenkrad.
- 4 in Fahrtrichtung zeigende Sitze, wahlweise als Einzelsitze oder Bank
- 20 PS starker Dieselmotor (Industriequalität)
- 725,8 kg Gesamtzuladung (363 kg im Kastenaufbau, 362 kg im Sitzbereich)
- kippbarer Kastenaufbau aus Stahl mit abnehmbarer Ladeklappe
- Nichtrostender ultraleichter Aluminiumrahmen, Fahrgestell und Kastenaufbau

Spezifikation des Club Car Carryall 1700 Diesel 4WD

Spezifikation	Carryall 1700 Diesel 4WD
Antriebsart	Diesel
Motor	Kubota D722 (Industriequalität) OHV 719 cm ³ , 3-Zylinder
Motorkühlung	Flüssigkeitsgekühlt
Motorschmierung und Ölfiltertyp	Vollständige Druckschmierung, Öl-Wechselfilter
max. Drehmoment	45 Nm
Leistung	20 PS (15,0 kW)
Zündung	Kompression
Allradkupplung	Automatisch – IntelliTrak
Differential vorn	Automatisch – IntelliTrak
Differential hinten	Auto locking – IntelliTrak
Drehmomentwandler	CVT
Elektrische Anlage	12 V, 500 CCA
Lenkung	Zahnstangenlenkung
verstellbares Lenkrad	Standard
Federung vorne	Doppel-Dreieckslenker mit Teleskopstoßdämpfers
Federung hinten	Halbstarr mit Teleskopstoßdämpfer
Bremsen	hydraulische Scheibenbremsen
Feststellbremse	KFZ-konform
Fahrgestellrahmen	Aluminiumrohr
Karosserie vorn	GE Gelay stoßfest, kratzfest, Spritzgussfarbe
Karosserie hinten	Aluminum
Vorderräder	All-terrain, 25 × 10,5-12, 4-lagig

Hinterräder	All-terrain, 25 × 10,5-12, 4-lagig
Instrumentierung	elektronische Tankanzeige/Stundenzähler, Öl-Warnlicht
Auflieger	124 cm x 126.5 cm x 27,7 cm
Ladefächenhöhe	83,8 cm
Ladefächenzuladung	363,2 kg
Gesamtzuladung	725,8 kg
Sitze	Wahlweise Einzelsitz oder Bank; einstellbarer Fahrersitz ist nur als Einzelsitzvariante möglich
Sitzplätze	4
Gesamtlänge	400,3 cm
Gesamtbreite	158,5 cm
Gesamthöhe	199,6 cm
Radstand	225,3 cm
Bodenfreiheit	20,8 cm
Tankinhalt	24,6 l
Spurweite	124 cm
Leergewicht	793,8 kg
Höchstgeschwindigkeit	40,2 km/h
Wenderadius	5,4 m
Fahrzeuggarantie	2-Jahre/2000 Betriebsstunden eingeschränkt