

## Merkmale des Club Car Carryall 500 Elektro

- 2 Jahre Garantie
- Club Cars exklusiver IQ-Plus-System™-48-V-Elektromotor
- Das Club Car IQ-Plus-System™ bietet eine 48-V-Plattform und eine fortschrittliche Antriebstechnologie. Das IQ-Plus-System™ bietet außerdem eine programmierbare Geschwindigkeit zwischen 12 und 27 km/h, überlegenes Energiemanagement, einen großen Einsatzbereich und Leistungsfähigkeit.
- Getränkehalter
- Halogenscheinwerfer
- Differentialschutz
- ArmorFlex®-Karosserie mit lichtbeständigen Farben
- Kippbare Ladebox aus Aluminium
- Ablagefächer
- Zuladekapazität 544,3 kg
- Anhängerkupplung
- 27 km/h Höchstgeschwindigkeit
- 14,2 cm Bodenfreiheit
- Nichtrostender ultraleichter Aluminiumrahmen, Fahrgestell und Kastenaufbau
- Frontschutz für den Arbeitseinsatz
- Batterieleistungsanzeige, Batteriewarnlicht
- Optional SmartKey™ für zwei Höchstgeschwindigkeiten

## Spezifikation des Club Car Carryall 500 Elektro

Spezifikation	Carryall 500 Elektro
Antriebsart	Elektrisch
Antriebsmotor	48-V-DC-Elektromotor
Leistung	3,7 PS 3400 U/min (durchgängig) 21 PS, 2000 U/min (Spitze)
Antriebseinheit	12,32:1 Direktantriebsachse, zweifaches Stirnradgetriebe
Elektrische Anlage	48 V
Batterien	achtmal 6 V, Standard: T105 = 115 min bei 75 A; Schwerlast: T145 = 145 min bei 75 A
Ladegerät	automatisch, computergesteuerte 48 V DC, 17 A, UL/cUL-approbiert
Steuereinheit	500 A kontaktlos
Schlüssel- oder Pedalstart	Pedal
Lenkung	Selbstnachstellende Zahnstangenlenkung
Federung vorne	Einzelne Blattfeder mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern
Federung hinten	Blattfedern mit Schraubenfedern und zwei hydraulischen Stoßdämpfern
Bremsen	Trommelbremsen
Feststellbremse	Fußschalter, stufenweise
Fahrgestellrahmen	Aluminum-Doppel-T-Träger
Karosseriefarbe	Gleiche Farbe über eingespritzte Farbe
Karosserie vorn	ArmorFlex®

Karosserie hinten	Aluminum
Vorderräder	20 × 10-10, 6-lagig, Premium-Profilreifen
Hinterräder	20 × 10-10, 6-lagig, Premium-Profilreifen
Instrumentierung	Batteriewarnlicht
Ladefläche	112,2 cm x 120,6 cm x 26,6 cm
Ladefächenhöhe	69,9 cm
Ladefächenzuladung	362,8 kg
Gesamtzuladung	544,3 kg
Sitzplätze	2
Gesamtlänge	299,7 cm
Gesamtbreite	127,7 cm
Gesamthöhe	119,6 cm
Radstand	198.3 cm
Bodenfreiheit	14,2 cm
Spurweite	92,9 cm vorn, 100,3 cm hinten
Leergewicht (mit Batterien)	631,8 kg
Wendeaußenradius	6.3 m Durchmesser
Wenderadius	3 m
Intersecting Aisle Radius	195.6 cm
Höchstgeschwindigkeit	24-27 km/h
Fahrzeuggarantie	Eingeschränkte 2-Jahresgarantie, Eingeschränkte 4-Jahresgarantie auf Batterien

## Merkmale des Club Car Carryall 500 Benzin

- 2 Jahre Garantie
- 27 km/h Höchstgeschwindigkeit
- 544,3 kg Gesamtzuladung
- ArmorFlex®-Karosserie mit lichtbeständigen Farben
- hoch belastbare Stoßstange
- kippbarer Kastenaufbau mit abnehmbarer Ladeklappe
- Ergonomisch am Armaturenbrett montierte Schalthebel und zwei Ablagefächer
- Batteriewarnlicht als Standard
- seitlicher Tankstutzen
- der 0,4 m<sup>3</sup> große Kastenaufbau kann mit bis zu 362,8 kg beladen werden
- Anhängerkupplung
- 404-cm<sup>3</sup>-Benzinmotor mit 14 PS
- Nichtrostender ultraleichter Aluminiumrahmen, Fahrgestell und Kastenaufbau

## Spezifikation des Club Car Carryall 500 Benzin

<b>Spezifikation</b>	<b>Carryall 500 Benzin</b>
----------------------	----------------------------

Antriebsart	Benzin
Motor	Subaru 4-Takt, OHC, 404 cm <sup>3</sup> , 1-Zylinder, luftgekühlt, Tauchschmierung, Öl-Wechselfilter
Leistung	14,0 PS bei 3.600 U/min gemäß SAE J1940 Leistungsstandard
Drehzahlregler	automatischer Geschwindigkeitssensor, intern verzahnte, modulare Transaxle
Geregelte U/min	3170 +/- 30
Antriebseinheit	elektronisch mit Drehzahlbegrenzer; modulare Transaxle, Stirnradgetriebe
Elektrische Anlage	12-volt, 500 cca 105 min reserve
Schlüssel- oder Pedalstart	Pedal
Lenkung	Selbstnachstellende Zahnstangenlenkung
Federung vorne	Einzelne Blattfeder mit zweifachen hydraulischen Stoßdämpfern
Federung hinten	Blattfedern mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern
Bremsen	Trommelbremsen
Feststellbremse	Fußschalter, stufenweise
Fahrgestellrahmen	Aluminum-doppel-T-Träger
Karosseriefarbe	Gleiche Farbe über eingespritzte Farbe
Karosserie vorn	ArmorFlex®
Karosserie hinten	Aluminum
Vorderräder	20 × 10-10, 6-lagig, Premium-Profilreifen
Hinterräder	20 × 10-10, 6-lagig, Premium-Profilreifen
Instrumentierung	elektronische Tankanzeige/Stundenzähler, Öl-Warnlicht
Ladefläche	112,2 cm x 120,6 cm x 26,6 cm
Ladefächenhöhe	69,9 cm
Ladefächenzuladung	362,8 kg
Gesamtzuladung	544,3 kg
Sitzplätze	2
Gesamtlänge	299,7 cm
Gesamtbreite	127,7 cm
Gesamthöhe	119,6 cm
Radstand	198,3 cm
Bodenfreiheit	13,2 cm
Tankinhalt	20.8 l
Spurweite	92,9 cm vorne, 100,3 cm hinten
Leergewicht (mit Batterien)	411,4 kg
Wendeaußenradius	6.3 m Durchmesser
Wenderadius	3 m
Intersecting Aisle Radius	195,6 cm
Höchstgeschwindigkeit	24-27 km/h
Fahrzeuggarantie	Eingeschränkte 2-Jahresgarantie

