

## Merkmale des Club Car Carryall 550 Elektro

- 2 Jahre Garantie
- Club Cars exklusiver IQ-Plus-System™-48-V-Elektromotor
- Das Club Car IQ-Plus-System™ bietet eine 48-V-Plattform und eine fortschrittliche Antriebstechnologie. Das IQ-Plus-System™ bietet außerdem eine programmierbare Geschwindigkeit zwischen 12 und 27 km/h, überlegenes Energiemanagement, einen großen Einsatzbereich und Leistungsfähigkeit.
- Getränkehalter
- Halogenscheinwerfer
- Differentialschutz
- ArmorFlex®-Karosserie mit lichtbeständigen Farben
- Kippbare Ladebox aus Aluminium
- Ablagefächer
- Zuladekapazität 408,2 kg
- Anhängerkupplung
- 27-km/h-Höchstgeschwindigkeit
- 15,2-cm- Bodenfreiheit für raues Gelände
- Nichtrostender ultraleichter Aluminiumrahmen, Fahrgestell und Kastenaufbau
- Frontschutz für den Arbeitseinsatz
- Batterieleistungsanzeige, Batteriewarnlicht
- Optional SmartKey™ für zwei Höchstgeschwindigkeiten

## Spezifikation des Club Car Carryall 550 Elektro

Spezifikation	Carryall 550 Elektro
Antriebsart	Elektrisch
Antriebsmotor	48-V-DV-Elektromotor
Leistung	3,7 PS 3.400 U/min (durchgängig) 20 PS 2.000 U/min (Spitze)
Drehzahlregler	automatischer Geschwindigkeitssensor
Antriebseinheit	12.32:1 Direktantriebsachse, zweifaches Stirnradgetriebe
Elektrische Anlage	48 V
Batterien	acht 6 V, Standard: T105 = 115 min bei 75 A; Schwerlast: T145 = 145 min bei 75 A
Ladegerät	automatisch, computergesteuerte 48 V DC, 17 A, UL/cUL-approbiert
Steuereinheit	500 A kontaktlos
Lenkung	Selbstnachstellende Zahnstangenlenkung
Federung vorne	Blattfedern mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern
Federung hinten	Blattfedern mit Schraubenfedern und zwei hydraulischen Stoßdämpfern
Bremsen	Trommelbremsen
Fahrgestellrahmen	Aluminum-Doppel-T-Träger
Karosseriefarbe	Gleiche Farbe über eingespritzte Farbe
Karosserie vorn	ArmorFlex®
Karosserie hinten	Aluminum

Vorderräder	22 × 10-10, 4-lagig, Rasenspurweite; 22 × 10-10, 6-lagig, widerstandsfähig, jedes Terrain
Hinterräder	22 × 11.00-10, 6-lagig, geländegängiges Profil
Ladefläche	112,2 cm x 120,6 cm x 26,6 cm
Auflieger	119,1 cm x 122,7 cm
Ladefächenhöhe	75,6 cm
Ladefächenzuladung	226,7 kg
Gesamtzuladung	408,2 kg
Sitzplätze	2
Gesamtlänge	299,7 cm
Gesamtbreite	127,7 cm
Gesamthöhe	130,0 cm
Radstand	198,3 cm
Bodenfreiheit	15,2 cm
Spurweite	92,9 cm vorn, 100,38 cm hinten
Leergewicht (mit Batterien)	635,9 kg
Wendeaußenradius	6.6 m Durchmesser
Wenderadius	3.3 m
Intersecting Aisle Radius	195.6 cm
Höchstgeschwindigkeit	24-27 km/h

## Merkmale des Club Car Carryall 550 Benzin

- 2 Jahre Garantie
- Radio/Getränkehalter
- Scheinwerfer
- Differentialschutz
- ArmorFlex®-Karosserie mit lichtbeständigen Farben
- kippbarer Kastenaufbau mit abnehmbarer Ladeklappe
- Ergonomisch am Armaturenbrett montierte Schalthebel und zwei Ablagefächer
- seitlicher Tankstutzen
- der 0,4 m³ große Kastenaufbau kann mit bis zu 226,7 kg beladen werden
- Anhängerkupplung
- 408 kg Gesamtzuladung
- 27 km/h Höchstgeschwindigkeit
- 15,2 cm Bodenfreiheit für schlechtes Gelände
- 404-cm³-Benzinmotor mit 14 PS
- Nichtrostender ultraleichter Aluminiumrahmen, Fahrgestell und Kastenaufbau
- elektronische Tankanzeige/Stundenzähler, Öl-Warnlicht
- Frontschutz für den Arbeitseinsatz

## Spezifikation des Club Car Carryall 550 Benzin

<b>Spezifikation</b>	<b>Carryall 550 Benzin</b>
Antriebsart	Benzin
Motor	Subaru 4-Takt, OHC, 404 cm <sup>3</sup> , 1-Zylinder, luftgekühlt, Tauchschmierung, Öl-Wechselfilter
Leistung	14 PS bei 3.600 U/min gemäß SAE J1940 Leistungsstandard
Tankinhalt	20,8 l
Drehzahlregler	automatischer Geschwindigkeitssensor, intern verzahnte, modulare Transaxle
Geregelte U/min	2900 +/- 30
Zündung	elektronisch mit Drehzahlbegrenzer
Antriebseinheit	Modulare Transaxle mit Stirnradgetriebe: 11,47:1 vorwärts, 15,63:1 rückwärts
Elektrische Anlage	12 V, 500 CCA 105 min Reserve
Lenkung	Selbstnachstellende Zahnstangenlenkung
Federung vorne	Blattfedern mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern
Federung hinten	Blattfedern mit Schraubenfedern und zwei hydraulischen Stoßdämpfern
Bremsen	Trommelbremsen
Feststellbremse	Fußschalter, stufenweise
Fahrgestellrahmen	Aluminum-Doppel-T-Träger
Karosseriefarbe	Gleiche Farbe über eingespritzte Farbe
Karosserie vorn	ArmorFlex®
Karosserie hinten	Aluminum
Trailer Hitch	Standard
Vorderräder	22 × 10-10, 4-lagig, Rasenspurweite; 22 × 10-10, 6-lagig, widerstandsfähig, jedes Terrain
Hinterräder	22 × 11.00-10, 6-lagig, geländegängiges Profil
Ladefläche	112,2 cm x 120,6 cm x 26,6 cm
Auflieger	119,1 cm x 122,7 cm
Ladefächenhöhe	75,6 cm
Ladefächenzuladung	226,7 kg
Gesamtzuladung	408,2 kg
Sitzplätze	2
Gesamtlänge	299,7 cm
Gesamtbreite	127,7 cm
Gesamthöhe	130,0 cm
Radstand	198,3 cm
Bodenfreiheit	15,2 cm
Spurweite	92,9 cm vorn, 100,38 cm hinten
Leergewicht (mit Batterien)	427,2 kg
Wendeaußenradius	6.6 m Durchmesser
Wenderadius	3.3 m

Intersecting Aisle Radius	195.6 cm
Höchstgeschwindigkeit	24-27 km/h
Fahrzeuggarantie	Eingeschränkte 2-Jahresgarantie