

## Merkmale des Club Car Carryall 700 Elektro

- 2 Jahre Garantie
- Club Cars exklusiver IQ-Plus-System™-48-V-Elektromotor
- Das Club Car IQ-Plus-System™ bietet eine 48-V-Plattform und eine fortschrittliche Antriebstechnologie. Das IQ-Plus-System™ bietet außerdem eine programmierbare Geschwindigkeit zwischen 12 und 27 km/h, überlegenes Energiemanagement, einen großen Einsatzbereich und Leistungsfähigkeit.
- Getränkehalter
- Halogenscheinwerfer
- Differentialschutz
- ArmorFlex®-Karosserie mit lichtbeständigen Farben
- Kippbare Ladebox aus Aluminium
- Ablagefächer
- Zuladekapazität 680,3 kg
- Anhängerkupplung
- 27 km/h Höchstgeschwindigkeit
- 14,2 cm Bodenfreiheit
- Nichtrostender ultraleichter Aluminiumrahmen, Fahrgestell und Kastenaufbau
- Frontschutz für den Arbeitseinsatz
- Batterieleistungsanzeige, Batteriewarnlicht
- Optional SmartKey™ für zwei Höchstgeschwindigkeiten

## Spezifikation des Club Car Carryall 700 Elektro

Spezifikation	Carryall 700 Elektro
Antriebsart	Elektrisch
Antriebsmotor	48-V-DC-Elektromotor
Leistung	3,7 PS 3400 U/min (durchgängig) 21 PS 2000 U/min (Spitze)
Antriebseinheit	12.32:1 Direktantriebsachse, zweifaches Stirnradgetriebe
Elektrische Anlage	48 V
Batterien	acht 6 V, Standard: T105 = 115 min bei 75 A; Schwerlast: T145 = 145 min bei 75 A
Ladegerät	On-Board, automatisch, computergesteuerte 48 V DC, 17 A, UL/cUL-approbiert
Steuereinheit	500 A kontaktlos
Schlüssel- oder Pedalstart	Pedal
Lenkung	Selbstnachstellende Zahnstangenlenkung
Federung vorne	Blattfedern mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern
Federung hinten	Blattfedern mit Schraubenfedern und zwei hydraulischen Stoßdämpfern
Bremsen	Trommelbremsen
Feststellbremse	Fußschalter, stufenweise
Fahrgestellrahmen	Aluminum-Doppel-T-Träger
Karosseriefarbe	Gleiche Farbe über eingespritzte Farbe

Karosserie vorn	ArmorFlex®
Karosserie hinten	Aluminium
Lichtanlage	Standard
Vorderräder	20 × 10-10, 6-lagig, Premium-Profilreifen
Hinterräder	20 × 10-10, 6-lagig, Premium-Profilreifen
Instrumentierung	Batteriewarnlicht, Batteriestandsanzeige
Ladefläche	166,3 cm x 120,6 cm x 26,6 cm
Auflieger	171,8 cm x 11,2 cm
Ladefächenhöhe	68,6 cm
Ladefächenzuladung	453,5 kg
Gesamtzuladung	680,3 kg
Sitzplätze	2
Gesamtlänge	349,3 cm
Gesamtbreite	127,7 cm
Gesamthöhe	119,6 cm (ohne Kabine)
Radstand	251,7 cm
Bodenfreiheit	14,2 cm
Spurweite	92,9 cm vorne, 100,3 cm hinten
Leergewicht (mit Batterien)	669 kg
Wendeaußenradius	7,5 m Durchmesser
Wenderadius	3,7 m
Intersecting Aisle Radius	228,6 cm
Höchstgeschwindigkeit	24-27 km/h
Fahrzeuggarantie	Eingeschränkte 2-Jahresgarantie, Eingeschränkte 4-Jahresgarantie auf Batterien

## Merkmale des Club Car Carryall 700 Benzin

- 2 Jahre Garantie
- 27 km/h Höchstgeschwindigkeit
- 680,3 kg Gesamtzuladung
- ArmorFlex®-Karosserie mit lichtbeständigen Farben
- Rostfreier Aluminium-Rahmen aus der Luftfahrt, Chassis und optionaler Kastenaufbau
- hoch belastbare Stoßstange
- kippbarer Kastenaufbau mit abnehmbarer Ladeklappe
- Ergonomisch am Armaturenbrett montierte Schalthebel und zwei Ablagefächer.
- Frontlichter, Rücklichter, Bremslichter, Hupe und Batteriewarnlicht als Standard
- seitlicher Tankstutzen
- 1,7 m lange Ladefläche
- Anhängerkupplung
- 404-cm<sup>3</sup>-Benzinmotor mit 14 PS

- Nichtrostender ultraleichter Aluminiumrahmen, Fahrgestell und Kastenaufbau

## Spezifikation des Club Car Carryall 700 Benzin

Spezifikation	Carryall 700 Benzin
Antriebsart	Benzin
Motor	Subaru 4-Takt, OHC, 404 cm <sup>3</sup> , 1-Zylinder, luftgekühlt, Tauchschmierung, Öl-Wechselfilter
Leistung	14 PS bei 3.600 U/min gemäß SAE J1940 Leistungsstandard
Drehzahlregler	automatischer Geschwindigkeitssensor, intern verzahnte, modulare Transaxle
Geregelte U/min	3050 +/- 30
Antriebseinheit	elektronisch mit Drehzahlbegrenzer; modulare Transaxle, Stirnradgetriebe
Zündung	Elektrisch mit elektronischem Begrenzer
Elektrische Anlage	12-volt, 500 cca 105 min reserve
Lenkung	Selbstnachstellende Zahnstangenlenkung
Federung vorne	Blattfedern mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern
Federung hinten	Blattfedern mit Schraubenfedern und zwei hydraulischen Stoßdämpfern
Bremsen	Trommelbremsen
Feststellbremse	Fußschalter, stufenweise
Fahrgestellrahmen	Aluminum-doppel-T-Träger
Karosseriefarbe	Gleiche Farbe über eingespritzte Farbe
Karosserie vorn	ArmorFlex®
Karosserie hinten	Aluminum
Lichtanlage	Standard
Vorderräder	20 × 10-10, 6-lagig, Premium-Profilreifen
Hinterräder	20 × 10-10, 6-lagig, Premium-Profilreifen
Instrumentierung	elektronische Tankanzeige/Stundenzähler, Öl-Warnlicht
Ladefläche	166,3 cm x 120,6 cm x 26,6 cm
Auflieger	171,8 cm x 112,2 cm
Ladefächenhöhe	68.6 cm
Ladefächenzuladung	453,5 kg
Gesamtzuladung	680,3 kg
Sitzplätze	2
Gesamtlänge	349,3 cm
Gesamtbreite	127,7 cm
Gesamthöhe	119,6 cm (ohne Kabine)
Radstand	251,7 cm
Bodenfreiheit	13,2 cm
Tankinhalt	20,8 l
Spurweite	92,9 cm vorne, 100,3 cm hinten

Leergewicht (mit Batterien)	450,4 kg
Wendeaußenradius	7,5 m Durchmesser
Wenderadius	3,7 m
Intersecting Aisle Radius	228,6 cm
Höchstgeschwindigkeit	24-27 km/h
Fahrzeuggarantie	Eingeschränkte 2-Jahresgarantie