

## Merkmale des Club Car Villager 6 Elektro

- nichtrostender Leichtmetall-Aluminiumrahmen
- Einzelradaufhängung mit selbstnachstellender Zahnstangenlenkung
- 2 Jahre Garantie
- Club Cars exklusiver IQ-Plus-System™-48-V-Elektromotor.
- 27-km/h-Höchstgeschwindigkeit
- feste und herunterklappbare Rücksitze möglich
- Schlusslichter, Bremslichter, Halogen-Scheinwerfer und Hupe
- zweifaches Armaturenbrett
- Fortschrittliche Antriebstechnologie dank Club Car IQ-Plus-System™ mit 48-V-Plattform. Das IQ-Plus-System™ bietet außerdem programmierbare Geschwindigkeiten zwischen 12 und 27 km/h, ein überlegenes Energiemanagement, einen großen Einsatzbereich und vorbildliche Leistungsfähigkeit.
- befördert bis zu sechs Insassen.
- ArmorFlex®-Karosserie mit lichtbeständigen Farben
- Batterieleistungsanzeige, Batteriewarnlicht

## Spezifikation des Club Car Villager 6 Elektro

Spezifikation	Villager 6 Elektro
Antriebsart	Elektrisch
Antriebsmotor	48-V-DC-Elektromotor
Leistung	3,7 PS bei 3400 U/min (durchgängig) 21 PS bei 2000 U/min (Spitze)
Antriebseinheit	12.32:1 Direktantriebsachse, zweifaches Stirnradgetriebe
Elektrische Anlage	48 V
Batterien	achtmal 6 V, Standard: T105 = 115 min bei 75 A; Schwerlast: T145 = 145 min bei 75 A
Ladegerät	automatisch, computergesteuerte 48 V DC, 17 A, UL/cUL-approbiert
Steuereinheit	500 A kontaktlos
Lenkung	Selbstnachstellende Zahnstangenlenkung
Federung vorne	Einzelne Blattfeder mit zweifachen hydraulischen Stoßdämpfern
Federung hinten	Blattfedern mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern
Bremsen	Trommelbremsen
Feststellbremse	Fußschalter, stufenweise
Fahrgestellrahmen	Aluminum-Doppel-T-Träger
Karosserie	ArmorFlex®
Karosseriefarbe	Gleiche Farbe über eingespritzte Farbe
Light Package	Standard
Vorderräder	18 × 8,50-8, 6-lagig, Premium-Profilreifen
Hinterräder	18 × 8,50-8, 6-lagig, Premium-Profilreifen
Instrumentierung	Batterieleistungsanzeige, Batteriewarnlicht
Gesamtzuladung	680,3 kg
Sitzplätze	6
Gesamtlänge	315 cm

Gesamtbreite	120,1 cm
Gesamthöhe	121,9 cm
Radstand	250,2 cm
Bodenfreiheit	11,4 cm
Spurweite	87,6 cm vorn, 97,8 cm hinten
Leergewicht (mit Batterien)	502 kg
Wendeaußenradius	7,5 m Durchmesser
Wenderadius	3,7 m
Intersecting Aisle Radius	228,6 cm
Höchstgeschwindigkeit	24-27 km/h
Fahrzeuggarantie	2 Jahre eingeschränkt; 4 Jahre auf Batterien; 4 Jahre eingeschränkte Batteriegarantie

## Merkmale des Club Car Villager 6 Benzin

- nichtrostender Leichtmetall-Aluminiumrahmen
- Einzelradaufhängung mit selbstnachstellender Zahnstangenlenkung
- 2 Jahre Garantie
- 27-km/h-Höchstgeschwindigkeit.
- feste Rücksitze und herunterklappbare Rücksitze möglich
- Schlusslichter, Bremslichter, Halogen-Scheinwerfer und Hupe
- zweifaches Armaturenbrett
- befördert bis zu sechs Passagiere
- Tankanzeige/Stundenzähler
- ArmorFlex®-Karosserie mit lichtbeständigen Farben
- 404-cm<sup>3</sup>-Benzinmotor mit 14 PS

## Spezifikation des Club Car Villager 6 Benzin

Spezifikation	Villager 6 Benzin
Antriebsart	Benzin
Motor	Subaru 4-Takt, OHC, 404 cm <sup>3</sup> , 1-Zylinder, luftgekühlt, Tauchschmierung, Öl-Wechselfilter
Leistung	14,0 PS bei 3.600 U/min gemäß SAE J1940 Leistungsstandard
Drehzahlregler	automatischer Geschwindigkeitssensor, intern verzahnte, modulare Transaxle
Geregelte U/min	3,050 +/- 30
Zündung	Elektronisch mit elektronischem Begrenzer
Antriebseinheit	11.47:1 vorwärts, 15.63:1 rückwärts
Elektrische Anlage	12 V, 500 CCA 105 min Reserve
Lenkung	Selbstnachstellende Zahnstangenlenkung
Federung vorne	Einzelne Blattfeder mit zweifachen hydraulischen Stoßdämpfern
Federung hinten	Blattfedern mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern

Bremsen	Allrad-Trommelbremsen
Feststellbremse	Fußschalter, stufenweise
Stabilisator	Ja
Fahrgestellrahmen	Aluminum-doppel-T-Träger
Karosserie	ArmorFlex®
Karosseriefarbe	Gleiche Farbe über eingespritzte Farbe
Light Package	Standard
Vorderräder	18 × 8,50-8, 6-lagig, Premium-Profilreifen
Hinterräder	18 × 8,50-8, 6-lagig, Premium-Profilreifen
Instrumentierung	elektronische Tankanzeige/Stundenzähler, Öl-Warnlicht
Gesamtzuladung	680,3 kg
Sitzplätze	6
Gesamtlänge	315 cm
Gesamtbreite	120,1 cm
Gesamthöhe	121,9 cm
Radstand	250,2 cm
Bodenfreiheit	11,4 cm
Tankinhalt	17,4 l
Spurweite	87,6 cm vorn, 97,8 cm hinten
Leergewicht (Ohne Batterien)	338 kg
Wendeaußenradius	7,5 m Durchmesser
Wenderadius	3,7 m
Intersecting Aisle Radius	228,6 cm
Höchstgeschwindigkeit	24-27 km/h
Fahrzeuggarantie	Eingeschränkte 2-Jahresgarantie